



PALMAvil PL 755 – PL 755/AV

Verpackungs-Dispersion

Anwendung: PL 755 ist für die Verklebung von PE- PP und andere Plastikfolien mit Papier und oder Karton.
PL 755/AV ist für die Bodenverklebung auf den Anlagen von Holweg und Windmöller.

**Eigenschaften/
Verarbeitungshinweise:** Dispersionsleim mit hoher Adhäsion auf plastifizierten Oberflächen.

Technische Daten:

		PL 755	PL 755/AV	
Viskosität Brookfield bei 20 °C	(1) mPas	3`000	40`000	+/- 100
pH Wert	(2)	7	7	+/-1
Farbe nass		weiss	weiss	
Applikationstemperatur	°C	15-30	15 – 30	

(1) – Methode MI 24
(2) – Methode MI 23

Reinigung: Beseitigung der noch nicht ausgetrockneten Klebstoffrückstände mit Wasser oder mit zusätzlicher Zugabe von 2% Spülmittel.

Verpackung: 25 bis 30kg Kunststoffeimer.

Lagerung: 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagerfähig.

Gefahrenklasse: Giftklassefrei BAG-T N° 614100
Kein Publikumsprodukt.

Diese Angaben entsprechen den heutigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie werden Ihnen unverbindlich mitgeteilt und sind nicht als Spezifikation des Klebstoffes zu betrachten. Wir empfehlen vor industrieller Anwendung Versuche durchzuführen.

Ausgabe: 2006, alle früheren Angaben sind ungültig.